

エコ&クリーンシステムで環境にもやさしい

現場監督カメラシリーズ

G-cam02K

現場監督カメラ G-cam02K

NETIS

国土交通省 新技術情報システム
登録番号 No.KT-170076-VE

環境型改善 BOX

NETIS

登録番号 No.KT-200024-VE



G-cam02Kを仕様する際の組み合わせ
※本体の外装色は変更する場合があります。

単管に設置後すぐに監視を開始(電源いらず)※太陽電池・バッテリー仕様

48.6mmの単管に付けるだけの簡単設置!ソーラーシステムを搭載した現場監視防犯カメラは、遠隔でライブ監視が可能。無日照でも3日間使用可能で安心。独立電源型なので、設置場所を選びません。

weather

全天候型なので
雨の日も安心

communi
cation

通信機能を内蔵。
(高速通信・容量
無制限)

quick

電源不要で
単管に設置後すぐ
に使用可能。

infrared

赤外線照明で
夜間の監視も可能

quality

130万画素。
64GBの録画容量
で一週間録画可



ブリリアント
株式会社BRILLIANT

TEL:098-943-2080 FAX:098-943-2088

〒900-0016

沖縄県那覇市前島3-25-2 泊ポートビル1F

MAIL:solar@brilliantport.com

詳細はこちら▼



SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

当社はクリーンな自然エネルギーを用いた製品を普及することでSDGs目標達成へ積極的に貢献することを宣言します。

電源が無い場所や移動が多い現場では、
独立電源型 G-cam02K

G-cam02Kの特徴(ソーラー独立型/100V型)



■遠隔でライブ監視が可能!

■内蔵のマイクロSDカード(64GB)へ約1週間分のデータを録画可能。
(録画した内容をスマホやPC等で確認できます。)



G-cam 仕様

パン/チルト・ズーム制御

【水平方向】355°【垂直方向】90° 【ズーム】4倍光学ズーム

解像度

130万画素

イメージセンサー

【ズーム】4倍光学ズーム/RGB 1.0Mega 1/3" CMOS 赤外線カメラ

光感度

赤外線無効時:0.1Lux/赤外線有効時:0 Lux(視野20m)

*自動照度コントロール(設定により低照度環境下で自動的に赤外線をオンにします。)

マイクロSDカード

micro SDカード 64GB内蔵

フレームレート

25fps(ネット環境により変動)

消費電力/重量

10W以下/1.84kg

カメラ閲覧用ソフトウェア



cam Hi



android



iOS